

BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO.



VENTAJAS

- **PERFORA, SIN PERCUSIÓN** todo tipo de materiales.
- **ALTA DURACIÓN** con punta a ángulo 135°.

Para perforar															
	Acero	Acero inoxidable	Acero de fundición	Hierro	Titanio	Aluminio	Magnesio	Bronce	Cobre	Latón	Lámina en general	Vanilla	Madera	Plexiglass	Plásticos

ÁNGULO DE
punta, 135°.

ACERO
M35.

6%
cobalto.

USOS

Para perforar: metales de alta dureza como el acero inoxidable, acero de fundición, aluminio, cobre, latón, aleaciones a altas temperaturas, titanio y algunos plásticos.



CARACTERÍSTICAS

- **LA ENORME DUREZA DE COBALTO** permite trabajar velocidades 30% mayores.
- **RINDE 45% MÁS QUE LA BROCA** de uso general.

CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BC1/16	1/16"	1-7/8"	7/8"	1
BC5/64	5/64"	2"	1"	1



BROCAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO.



CÓDIGO	MEDIDA	LARGO TOTAL (A)	LARGO DE HÉLICE (B)	
BC3/32	3/32"	2-1/4"	1-1/4"	1
BC7/64	7/64"	2-5/8"	1-1/2"	1
BC1/8	1/8"	2-3/4"	1-5/8"	1
BC9/64	9/64"	2-7/8"	1-3/4"	1
BC5/32	5/32"	3-1/8"	2"	1
BC11/64	11/64"	3-1/4"	2-1/8"	1
BC3/16	3/16"	3-1/2"	2-5/16"	1
BC13/64	13/64"	3-5/8"	2-7/16"	1
BC7/32	7/32"	3-3/4"	2-1/2"	1
BC15/64	15/64"	3-7/8"	2-5/8"	1
BC1/4	1/4"	4"	2-3/4"	1
BC17/64	17/64"	4-1/8"	2-7/8"	1
BC9/32	9/32"	4-1/4"	2-15/16"	1
BC19/64	19/64"	4-3/8"	3-1/16"	1
BC5/16	5/16"	4-1/2"	3-3/16"	1
BC21/64	21/64"	4-5/8"	3-5/16"	1
BC11/32	11/32"	4-3/4"	3-7/16"	1
BC23/64	23/64"	4-7/8"	3-1/2"	1
BC3/8	3/8"	5"	3-5/8"	1
BC25/64	25/64"	5-1/8"	3-3/4"	1
BC13/32	13/32"	5-1/4"	3-7/8"	1
BC27/64	27/64"	5-3/8"	3-15/16"	1
BC7/16	7/16"	5-1/2"	4-1/16"	1
BC29/64	29/64"	5-5/8"	4-3/16"	1
BC15/32	15/32"	5-3/4"	4-5/16"	1
BC31/64	31/64"	5-7/8"	4-3/8"	1
BC1/2	1/2"	6"	4-1/2"	1
BC9/16	9/16"	6-5/8"	4-13/16"	1
BC5/8	5/8"	7-1/8"	5-3/16"	1
BC3/4	3/4"	9-31/32"	6-7/64"	1

