

Cuenta con filamentos nitro-carburizados, los cuales soportan altas temperaturas en las perforaciones manteniendo la broca afilada por más tiempo, la superficie dorada en el cuerpo de la broca tiene un recubrimiento de nitruro que proporciona una máxima lubricación.

El zanco reducido a 1/2", cuenta con 3 planos para una mayor sujeción, para uso pesado, con puntas 135° SPLIT POINT.

Estas brocas son conocidas también como Silver & Deming.

ZANCO DE 3 PLANOS



Para mejor sujeción.



Punta en ángulo de 135°

ZANCO DE 1/2"

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	LARGO HELICE	
BZR33/64	33/64"	5"	3 1/8"	1
BZR17/32	17/32"	5"	3 1/8"	1
BZR35/64	35/64"	5"	3 1/8"	1
BZR9/16	9/16"	5"	3 1/8"	1
BZR37/64	37/64"	5"	3 1/8"	1
BZR19/32	19/32"	5"	3 1/8"	1
BZR39/64	39/64"	5"	3 1/8"	1
BZR5/8	5/8"	5"	3 1/8"	1
BZR41/64	41/64"	5"	3 1/8"	1
BZR21/32	21/32"	5"	3 1/8"	1
BZR43/64	43/64"	5"	3 1/8"	1
BZR11/16	11/16"	5"	3 1/8"	1
BZR45/64	45/64"	5"	3 1/8"	1
BZR23/32	23/32"	5"	3 1/8"	1
BZR47/64	47/64"	5"	3 1/8"	1
BZR3/4	3/4"	5"	3 1/8"	1
BZR49/64	49/64"	5"	3 1/8"	1
BZR25/32	25/32"	5"	3 1/8"	1
BZR51/64	51/64"	5"	3 1/8"	1
BZR13/16	13/16"	5"	3 1/8"	1
BZR53/64	53/64"	5"	3 1/8"	1
BZR27/32	27/32"	5"	3 1/8"	1
BZR55/64	55/64"	5"	3 1/8"	1
BZR7/8	7/8"	5"	3 1/8"	1
BZR57/64	57/64"	5"	3 1/8"	1
BZR29/32	29/32"	5"	3 1/8"	1
BZR59/64	59/64"	5"	3 1/8"	1
BZR15/16	15/16"	5"	3 1/8"	1
BZR61/64	61/64"	5"	3 1/8"	1
BZR31/32	31/32"	5"	3 1/8"	1
BZR63/64	63/64"	5"	3 1/8"	1
BZR1	1"	5"	3 1/8"	1

ZANCO DE 3 PLANOS



Para mejor sujeción.

Superficie tratada para una máxima lubricación



Punta en ángulo de 135°

ESCALONADAS

CÓDIGO	TIPO	LONGITUD	LARGO HELICE	
BME1	#1	1/8" a 1/2"	13	1
BME2	#2	3/16" a 1/2"	6	1
BME3	#3	3/16" a 7/8"	12	1
BME4	#4	1/4" a 3/4"	9	1
BME5	#5	9/16" a 1"	8	1
BME6	#6	13/16" a 1 3/8"	10	1
BME7	#7	1/4" a 1 3/8"	10	1

Brocas

Zanco de 1/2" y Brocas Escalonadas

100 AÑOS

GARANTÍA
YEARS WARRANTY