

HIDROL



220V 3800 W 3200 psi 9.5 L/min PRESIÓN MÁXIMA



VENTAJAS

DOBLE FILTRO

para impedir el paso de impurezas a la bomba.

FUNCIÓN de detergente externa.

MOTOR trifásico de inducción.

SISTEMA de auto-stop.

MANGUERA DE 10 METROS

de caucho con trenzado de acero.



MOTOR trifásico de inducción.

MANG1051





B001051

CARRO METÁLICO

con ruedas neumáticas.

BOQUILLAS

Boquilla blanca 40°: Descarga amplia para superficies delicadas como autos y ventanas.

Boquilla verde 25°: Limpieza de aceras, bancas y objetos a la intemperie.

Boquilla amarilla 15°: Arranca pintura, moho, grasas y otras manchas.

Boquilla roja 0º: Chorro a presión para cortar o arrancar material de superficies duras.

ACCESORIOS

REGULADOR de presión.

- 1 Pistola y lanza
- 4 Boquillas
- 1 Botella para detergente

BOMBA TRIPLE de uso industrial.

1 Manguera de 10 m

BENEFICIOS

AGUA A ALTA PRESIÓN

para la limpieza de una gran variedad de elementos.

CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN mínima de 12 L/min.

HL1051

TEMPERATURA máxima 40°C.

PESO DE 57 kg.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESIÓN MÁXIMA	POTENCIA	CICLO DE TRABAJO	
HL1051	Hidrolavadora eléctrica	3,200 psi	3,800 W	60 min / 10 min	1
MANG1051	Manguera				1
LAN1051	Lanza y pistola				1
B0Q1051	Boquillas intercambiables				1

